

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 1) ガバナンス・計画

- ☐ 標準を定義する:プラットフォーム全体でWCAGのレベルAAを目標とし、役割別の責任を早期に整理する。
- ☐ 以下を公開・維持する:
  - ☐ すべてのページにアクセシビリティステータスを表示
  - ☐ 標準的なアクセシビリティ宣言
  - ☐ 所有者、タイムライン、予算を含む複数年計画
- ☐ 部門横断的な作業グループ（デザイン、コンテンツ、フロントエンド、QA、法務）を設立する。
- ☐ チーム（デザイナー、編集者、開発者）向けのトレーニングをスケジュールし、オンボーディングにアクセシビリティを統合する。

### 2) 調査・UX検証

- ☐ 障害を持つユーザー（例:スクリーンリーダーユーザー）と共に調査を実施する。モバイルユーザーやデスクトップも含む。
- ☐ 重要なジャーニー（認証、オンボーディング、検索、チェックアウト）について、支援技術を使用し、必要に応じてスクリーンオフおよびスクリーンリーダーを有効にした状態でプロトタイプとテストを行う。
- ☐ シンプルさと自律性を優先する：ユーザーが必要としない機能の過剰エンジニアリングを避ける。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 3) デザイン (WCAGのレベルAA準拠)

- ☐ 色・コントラスト:
  - ☐ テキストコントラストをAA基準値まで検証する。  
(例: 通常テキストは4.5:1、大きなテキストは3:1)
  - ☐ ブランドカラーのコントラストが低かった場合、使用ルールを定義する。(例:最小テキストサイズ、代替トーン)
- ☐ レイアウト・モーション:
  - ☐ ホバーとは異なる視覚的なフォーカス状態を提供する。
  - ☐ スキップリンクとキーボードアクセス可能なオプションをビジュアルデザインに含める。
  - ☐ 自動移動するコンテンツを一時停止または停止するコントロールを確保する。
  - ☐ 両端揃えテキストを避け、読みやすい行の長さで間隔を確保する。
- ☐ 状態とガイダンス:
  - ☐ 意味や状態を伝えるために色のみに依存することを避ける。
  - ☐ フィールドの近くに明確なエラーメッセージを指定し、「赤で表示されたフィールド」のような表現を避ける。
- ☐ 役割別の参照情報:デザイナーと編集者に役割に適応したチェックリストを提供する。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 4) コンテンツ・編集

- ☐ 明示的なリンクテキストを記述する(繰り返しの「詳細はこちら」を避ける)。
- ☐ トランスクリプトを提供し、適切な場合はフォーマットされたページ内バージョンを計画する。
- ☐ フォームにフィールドに隣接する明確なラベルがあることを確認し、曖昧な間隔を避ける。

### 5) フロントエンドエンジニアリング

- ☐ セマンティクス第一:
  - ☐ ネイティブ要素（例：実際のボタン）を使用し、論理的なDOMの順序を維持する（特にCSS Gridを使用する場合）
  - ☐ スクリーンリーダーのサポート問題により、**display: contents** の使用には注意を払う。
  - ☐ アクセシブルな代替手段が利用できない限り、キーボードフォーカスのアウトラインを維持する。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

- ☐ キーボード・スクリーンリーダーのサポート:
  - ☐ すべてのインタラクティブ要素がキーボードでフォーカス可能かつ操作可能であることを確認する。
  - ☐ スキップリンクを実装し、動的更新時のフォーカスを管理する。
- ☐ 主要な体験から逸脱するいわゆる「代替」クイックフィックスは、実際の価値を提供し、維持されない限り避ける。

## 6) QA・ツール

- ☐ 自動チェック:
  - ☐ ベースライン監査のためにaxe-coreとLighthouseをCIに統合する。リグレッション時にビルドを失敗させる。
  - ☐ コントラストチェッカー（例: Color Contrast Analyzer）をデザインと開発中に使用する。
- ☐ 手動チェック:
  - ☐ 主要なユーザーフローでVoiceOver・TalkBack・NVDA・JAWSを使用してテストする。
  - ☐ 実用的なユーザビリティのためにOTPとメールフローを検証する。（例: コード前のリンク配置）
  - ☐ 障害を持つ人々とユーザビリティセッションを実施し、正式な適合性監査の前に反復する。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 7) デプロイメント・継続的改善

- ☐ アクセシビリティタスクを機能と同じバックログで追跡し、交渉不可能な要件として扱う。
- ☐ リリース周期の一部として変更を監視し、再テストする。
- ☐ レベルAAの規則をエンコードする役割別のドキュメント、パターン、デザイントークンを維持する。
- ☐ アクセシビリティ宣言と是正計画を定期的にレビューし、更新する。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 役割別クイックリファレンス（WCAGのレベルAA重点）

#### ☐ デザインリード

- ☐ コントラスト比を検証し、テキスト用のブランドカラー使用法を定義する。
- ☐ UI仕様にキーボードフォーカス、スキップリンク、モーションコントロールを含める。
- ☐ レスポンシブで読みやすいレイアウトを確保し、両端揃えテキストを避ける。

#### ☐ コンテンツ・編集リード

- ☐ 説明的なリンクと見出しを使用し、色のみの手がかりを避ける。
- ☐ トランスクリプト・キャプションとアクセシブルなドキュメント慣行を提供する。
- ☐ ラベルを入力に隣接させ、明確で実行可能なエラーメッセージを記述する。

## レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

計画からリリース後までアクセシビリティを維持する

**対象:** IT・デザインリード

**目標:** 最終製品はWCAGのレベルAAに適合することを確認

### 役割別クイックリファレンス（WCAGのレベルAA重点）

#### ☐ フロントエンドリード

- ☐ CSS Gridを使用してセマンティックHTMLと論理的なDOMの順序を維持する。
- ☐ コンポーネント全体でフォーカス管理とキーボード操作性を確保する。
- ☐ 自動監査を統合し、**outline: none**アンチパターンを防止する。

#### ☐ IT・プログラムリード

- ☐ ガバナンス、宣言、複数年計画を確立する。
- ☐ ユーザーテストとチームトレーニングの予算を確保し、内部アプリを含める。
- ☐ アクセシビリティチェックに関する品質ゲートでリリースをブロックし、法的期限を監視する。



# チェックリストの準備ができました

より包括的かつ効果的、そして規制に準拠したデジタル製品を制作するための重要な一步を踏み出しました。

このチェックリストは、計画からリリース後までWCAGのレベルAA基準を統合し、詳細を見落とさないようにするためのガイドです。

---

## チェックリストの先へ： 次なるものを共に築きましょう

これらのガイドラインを現実に変える準備ができましたら、ekino Vietnamのデザイナー、開発者、戦略家のチームがお手伝いします。

メールでのお問い合わせ: [contact@ekino.vn](mailto:contact@ekino.vn)

ウェブサイトをご覧ください: [www.ekino.vn](http://www.ekino.vn)